

手のひらサイズでコンパクトな無線LAN アクセスポイント新登場！

エレコム株式会社(本社:大阪府中央区、取締役社長:葉田順治)では、ネットワークブランドLaneedから、11Mbps対応の無線LANシリーズとして、コンパクトな無線LANアクセスポイントLD-WL11/AP2を発売致します。昨年通産省のグッドデザイン賞を受賞した「LD-WL11/USB」と同じスタイリッシュな筐体を採用し、手のひらサイズのコンパクトさを実現。ルータタイプのADSLモデムと接続すれば簡単にブロードバンド環境を無線化することが可能です。セキュリティはWEP128Bitのほか、MACアドレスフィルタリングなど暗号化機能を搭載しており、安心して無線LANをご使用いただけます。なお、発売は5月上旬を予定しております。





11Mbps無線LAN アクセスポイント
LD-WL11 / AP2 標準価格 ¥19,800(税別)

【主な特長】

● 11Mbps無線LANアクセスポイント機能

ネットワーク機器に繋げることで、手軽に無線LAN環境の構築が可能になります。

(クライアントPC側に別途無線LANカードが必要になります)

● ノイズに強い直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)を採用

通信方式には、直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)を採用しています。この方式は、特定の周波数がノイズで通信できなくても、別の周波数を使って通信することができるノイズに強い通信方式です。また、この方式は軍用通信技術を使ったもので盗聴されにくく、セキュリティに強い通信方式です。

● WEPやMACアドレスフィルタリングによるセキュリティ機能

WEP128bitによる暗号化機能により、万一第三者に盗聴されてもそのままだではデータを見ることはできません。また、MACアドレスのフィルタリングによりアクセス制限を設定することができます。

● ウェブブラウザ利用で設定も簡単

通信モードやセキュリティ情報などの設定がウェブブラウザから簡単に行えます。

【基本仕様】

型番	LD-WL11/AP2
規格	IEEE802.3/IEEE802.3u、RCR STD-33/ARIB STD-T66
周波数帯域	2.4GHz(2.412 ~ 2.4835GHz)
チャンネル	1ch ~ 14ch
伝送方式	DS-SS方式(直接拡散スペクトラム拡散方式)
伝送速度	11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbps
伝送距離 (周囲の条件による)	(屋内)11Mbps:約60m、5.5Mbps:約90m、2Mbps:約110m、1Mbps:約120m (屋外)11Mbps:約100m、5.5Mbps:約150m、2Mbps:約180m、1Mbps:約210m
アクセス方式	インフラストラクチャ
アンテナ方式	ダイバシティアンテナ
セキュリティ	ESS ID MACアドレスフィルタリング WEP64/128Bit パスワード管理
設定ソフトウェア	専用ソフトウェア、Webコンフィグレーション
対応OS	WindowsXP/Me/2000/98/NT4.0
対応機種	PC/AT互換機(DOS/V) NEC PC98-NX
電源	DC5V 2A
消費電力	4.0W(最大)
ケーブル長	90cm
寸法/重量	W139 × D64 × H23 90g(ケーブル部分を除く)