

UPnP機能・プリントサーバ機能・ファイヤーウォール機能など 機能満載の低価格ブロードバンドルータ新登場!!

エレコム株式会社(本社:大阪府中央区、取締役社長:葉田順治)では、ネットワークブランドLaneedから、Broadstar(ブロードスター)シリーズとして、ブロードバンドルータ「LD-BBR4L3」と、高機能ブロードバンドルータ「LD-BBR4M3」を発売致します。ADSL/CATV/FTTH環境に十分な**実効スピード54Mbps (LD-BBR4L3は14.1Mbps)を有し、LAN側にAUTO-MDIX対応の4ポート10/100Mbps スイッチング HUB 機能を搭載しています。またプリントサーバ機能も搭載しており、ブロードバンドルータに接続しているPCすべてが1台のプリンタを共有することが可能です。これらの設定はWebブラウザから行えるためOSに依存せず、インターネットへ接続する機器の設定も「クイック設定」機能により簡単に設定可能です。またUPnP (ユニバーサル プラグ アンド プレイ)への対応をはじめ、LD-BBR4M3にはVPN(IPSec)の対応、またファイヤーウォールとしてDoS SPIを搭載するなど、低価格ながら機能も充実しています。なお、発売は12月上旬を予定しております。





高性能ブロードバンドルータ
LD-BBR4M3 オープン価格



ブロードバンドルータ
LD-BBR4L3 オープン価格



■ 主な特長

● UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)対応

Windows Messengerを使い、メッセージのやりとり、音声チャット、動画チャットを楽しむことができます。

● 各種セキュリティ機能を搭載

NAT/IPマスカレードを使ったファイアーウォール機能により、インターネット側からLAN側のコンピュータにアクセスすることはできません。インターネットからの不正アクセスに不安を持つ初心者の方でも安心してインターネットを楽しめます。また、MACアドレスを指定してアクセスを制限するMACアドレスフィルタリングや、より細かな設定を求めるパワーユーザのために、IPアドレスおよびポートに対するパケットフィルタリング機能も用意しています。

● VPNやAnti-DoS、SPIなど豊富な機能を搭載

SPIやAnti-DoSなどのファイアーウォール機能を搭載するなど、セキュリティに配慮した設計です。またLD-BBR4M3はVPN(IPSec)機能に対応しており、拠点間での高度暗号化通信が可能です。

● 4ポート AUTO-MDIX対応スイッチングHUB機能を搭載

LAN側に4ポートのAUTO-MDIX対応10BASE-T/100BASE-TXスイッチングHUB機能を搭載しています。SOHOクラスのネットワークなら本製品だけでネットワークを構成できます。アップリンクをサポートしていますので拡張も簡単です。

● インターネット接続が簡単にできる「クイック設定」機能

質問形式で進めていくだけで簡単に設定が可能な「クイック設定」機能が搭載しています。

● プリントサーバ機能搭載

プリンタポートにプリンタを接続してお使いいただければ、LAN上のパソコンから共有利用が可能です。複数台のパソコンをお使いの環境、SOHO環境に最適です。(注意:Macintoshには対応いたしません。また、WPS機能には対応いたしません)。

● Webブラウザ設定ユーティリティによる簡単設定

Webブラウザを利用して本製品の設定ができます。ユーティリティの設定画面はもちろんヘルプも日本語表示です。基本機能だけを設定する画面があり、どなたにでも簡単に設定できます。また、Webブラウザ対応ユーティリティなので設定するパソコンのOSも問いません。ファームウェアのバージョンアップにはWindowsマシンが必要です。

● わずらわしい設定が不要なDHCPサーバ機能を搭載、静的IPマスカレードにも対応

DHCPサーバ機能により、パソコンなどの各クライアントに対して自動的にプライベートIPアドレスを割り当てることができます。LAN側のIPアドレスを固定する静的IPマスカレードにも対応していますので、固定IPアドレスが必要な対戦ゲームやチャットなどを楽しむことができます。一部のアプリケーションで対応しないものがあります。

● 各種設定内容・情報が保存可能

接続状態のログ情報が保存可能ですので、通信状態の情報を収集することができます。また、設定内容の保存・読み込み機能が搭載していますので、二台目以降で同様の設定を行いたい場合や、一度初期化を行った場合でも以前の設定内容を簡単に複製することが可能です。

● その他の機能

・ポートフォワーディング機能 ・DMZ機能 ・特殊アプリケーション機能 ・ダイナミックDNS機能

** 実効スループット...実環境においてテストを実施:50MBの圧縮ファイルをOS標準のFTPのput/getを実行。各10回実行し平均値を算出。

[製品仕様]

型番	LD-BBR4L3	LD-BBR4M3
規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u	
WAN側インターフェイス	10/100Mbps × 1	
LAN側インターフェイス	10/100Mbps × 4(AUTO-MDIX機能)	
対応回線	CATV / ADSL / FTTH回線	
セキュリティ	MACアドレスフィルタリング、パケットフィルタリング、簡易ファイヤーウォール、VPNパススルー、IPsec(LD-BBR4M3のみ)	
MACアドレス	1K	
プリンタポート	D-sub 25pin	
電源	DC5V 2A	
消費電力	7W(最大)	
寸法 / 重量	W221 × D133 × H32mm(突起物を除く) / 約500g	

このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外観など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページ <http://www.elecom.co.jp/>

エレコム株式会社