

製品仕様書

商品名： GaN USB PD 対応 USB AC 充電器(USB PD60W)

ケーブル(2m)付属

型番： ACDC-PD1460WH

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力な USB AC 充電器です。

USB Power Delivery に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載した PD 対応ノート PC やスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ 2m のケーブルが付属しています。

※本製品の USB Power Delivery 最大出力は 60W です。

一般仕様

対応機種	USB Type-C(USB-C)から USB Power Delivery 3.0(65W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格出力電力	60W
定格出力電圧	5V/9V/15V/20V
定格出力電流	5V 時 3A/9V 時 3A/15V 時 3A/20V 時 3A
外形寸法	幅約 64.5×厚み約 32×高さ約 51.5(mm)
重量	約 137g
ケーブル長	約 2.0m
カラー	ホワイト
使用可能地域	日本
その他	USB-IF 正規認証品
コネクタ形状	USB Type-C(USB-C)ポート
定格入力電流	1.7A
コンセントプラグ仕様	90 度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
使用温度範囲	0～40℃
認証	USB Power Delivery 3.0
法令	◇PSE 特定電気用品
付属品	3A 対応 USB Type-C(USB-C) to Type-C ケーブル

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

※プラグが抜けなくなる場合がございますので、回転式抜け止め差込口を搭載したタップなどでは、ご使用にならないでください。

外観

ACDC-PD1460WH

