



Pin Assignment

P1		P2	
CC	A5	棕	A5
D+	A6	緑	A6
D-	A7	白	A7
SBU1	A8	兰	A8
Vconn	B5	黄	B5
SBU2	B8	橙	B8
TX1+	A2	黒	A2
TX1-	A3	白	A3
			棕色热熔啖拉
RX2+	A11	黒	A11
RX2-	A10	白	A10
			黄色热熔啖拉
TX2+	B2	黒	B2
TX2-	B3	白	B3
			绿色热熔啖拉
RX1+	B11	黒	B11
RX1-	B10	白	B10
			蓝色热熔啖拉
GND (A1,A12,B1,B12)			A1,A12,B1,B12 黒
Shell			Shell
VBUS (A4,A9,B4,B9)			A4,A9,B4,B9 紅

- 仕様
- 対応機種 USB Type-C(TM)コネクタ-搭載のPC及びVGAコネクタ-搭載のディスプレイ等
- コネクタ-形状 USB Type-C(TM)コネクタ- プラグ - VGAコネクタ- ポート
- ケーブルタイプ ノーマルタイプ
- 対応解像度 Full HD(1920×1080)/60Hz
- シールド方法 3重シールド
- プラグメッキ仕様 金メッキ
- ケーブル太さ 約4.2mm
- ケーブル長 約0.15m ※コネクタ-含まず
- カラー ブラック
- 環境配慮事項 EU RoHS指令準拠(10物質)

Title : 外觀図・仕様

Type : AD-CVGABK3

SPNo.

エレコム株式会社

ケーブル (230718)
230713

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。