

製品仕様書

商品名: HDMI ケーブル(High Speed HDMI)

型番: CAC-HD14BK/ID シリーズ

バリエーション

CAC-HD1410BK/ID 約 1.0m CAC-HD1415BK/ID 約 1.5m CAC-HD1420BK/ID 約 2.0m CAC-HD1430BK/ID 約 3.0m CAC-HD1450BK/ID 約 5.0m

※コネクター部分を含まない

エレコム株式会社



改訂履歴

改定日	改定番号
2022/08/05	初版

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の 追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。



特徴

UL 規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現した HDMI ケーブルです。映像信号と音声信号に加え、100Mbps のイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet 認証済みの HDMI ケーブルです。

EU RoHS 指令準拠(10 物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

一般仕様

対応機種 HDMI(タイプ A・19 ピン)側: HDMI 入力端子を持つ液晶テレビ、

ディスプレイ等、

HDMI(タイプ A・19 ピン)側: HDMI 出力端子を持つパソコン等

規格 High Speed with Ethernet、

UL 規格(E527475、E527476、STYLE 2725)

コネクター形状 HDMI(タイプ A・19 ピン) - HDMI(タイプ A・19 ピン)

ケーブルタイプ ノーマルタイプ

伝送速度 最大 10.2Gbps ※理論値

対応解像度 4K×2K(30p)対応 シールド方法 線材部:3 重シールド

コネクター部:金属シェルシールド

プラグメッキ仕様 金メッキ

ケーブル長 CAC-HD1410BK/ID 約 1.0m

CAC-HD1415BK/ID 約 1.5m CAC-HD1420BK/ID 約 2.0m CAC-HD1430BK/ID 約 3.0m CAC-HD1450BK/ID 約 5.0m

※コネクター部分を含まない

ケーブル太さ CAC-HD1410BK/ID 約 4.3mm

CAC-HD1415BK/ID 約 4.3mm CAC-HD1420BK/ID 約 4.8mm CAC-HD1430BK/ID 約 5.5mm CAC-HD1450BK/ID 約 8.2mm

カラー ブラック

パッケージ形態 環境配慮パッケージ(透明 PE 袋+型番ラベル)

環境配慮事項 EU RoHS 指令準拠(10 物質)















