



P1	CABLE TYPE	P2
1	[Wiring Diagram]	1
3		3
2		2
4		4
6		6
5		5
7	[Wiring Diagram]	7
9		9
8		8
10	[Wiring Diagram]	10
12		12
11	[Wiring Diagram]	11
14	[Wiring Diagram]	14
19	[Wiring Diagram]	19
17	[Wiring Diagram]	17
13	[Wiring Diagram]	13
15	[Wiring Diagram]	15
16	[Wiring Diagram]	16
18	[Wiring Diagram]	18
SHELL	[Wiring Diagram]	SHELL

仕様

規格	イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
対応機種	HDMI(タイプA・19ピン)側：HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、 HDMI(タイプA・19ピン)側：HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など
コネクタ形状1	HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
コネクタ形状2	HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
ケーブルタイプ	スタンダード
伝送速度	10.2Gbps
対応解像度	最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
シールド方法	3重シールド
プラグメッキ仕様	金メッキピン・金メッキプラグ
カラー	ブラック
ケーブル太さ	約5.5mm
環境配慮事項	EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
パッケージ形態	ヘッダー付き紙箱

型番	L ※コネクタ含まず
CAC-HD14E10BK3	約1.0m
CAC-HD14E15BK3	約1.5m
CAC-HD14E20BK3	約2.0m
CAC-HD14E30BK3	約3.0m

<b>Title :</b> 外観図・仕様
<b>Type :</b> CAC-HD14EBK3シリーズ
<b>SPNo.</b>
<b>エレコム株式会社</b>

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。