



| 型番        | L(約)  |
|-----------|-------|
| CAC-L10BK | 10.0m |
| CAC-L15BK | 15.0m |
| CAC-L20BK | 20.0m |

※コネクタを含む

線位表

| P1 |       | P2 |
|----|-------|----|
| 1  | 紅色    | 1  |
| 6  | 同軸地線  | 6  |
| 2  | 綠色    | 2  |
| 7  | 同軸地線  | 7  |
| 3  | 藍色    | 3  |
| 8  | 同軸地線  | 8  |
| 5  | 黑色    | 5  |
| 10 | 棕色    | 10 |
| 12 | 黃色    | 12 |
| 13 | 橙色    | 13 |
| 14 | 綠色    | 14 |
| 15 | 紅色    | 15 |
| 編絞 | 編絞+地線 | 編絞 |

#### 仕様

対応機種

コネクタ形状

ケーブルタイプ

シールド方法

ケーブル太さ

カラー

D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つパソコン、ディスプレイ及びプロジェクター

D-sub15pin(ミニ)プラグ

スリムタイプ(複合同軸)

2重シールド

約4.5mm

ブラック

Title: 外観図・仕様

Type: CACBKシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

コンダクションデバイス(230320)

230320

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。