

製品仕様書

商品名: AC 充電器一体モバイルバッテリー

 $(10000mAh/20W/C\times1+A\times1)$

シリーズ名: DE-AC07-10000 シリーズ

バリエーション :

DE-AC07-10000BK ブラック

DE-AC07-10000WF ホワイトフェイス

エレコム株式会社



本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の 追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。



機能

AC 充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な 2in1 タイプ。 USB Power Delivery 規格に準拠し、20W の高出力で対応機器を超高速充電できる、10000mAhの AC 充電器一体型モバイルバッテリーです。

一般仕様

対応機種	iPhone および USB 端子で充電するスマートフォン、タブレット、他 小型電子機器	
定格入力電圧	AC: 100-240V 50/60Hz	
定格入力電流	AC: 0.6A	
コネクター形状(電源出力側)	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-A ポート×1	
定格出力電圧	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V ※	
	2ポート同時使用時は USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は 5V	
	に固定	
定格出力電流	最大出力 20WAC 充電器として使用時:バッテリーとして使用時	
	共に USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は 2.4A/2.22A、	
	USB-A は 2.4A、2 ポート同時使用時は合計 3.0A	
電池種類	充電式リチウムイオン電池	
電池定格容量	3.6V 10000mAh	
充電時間	約 4 時間 30 分	
外形寸法	幅約 81mm×奥行約 34mm×高さ約 90mm	
重量	約 275g	
カラー	DE-AC07-10000BK	ブラック
	DE-AC07-10000WF	ホワイトフェイス
くり返し使用回数	500 回	
環境配慮事項	使用温度:0~40℃	
電気用品安全法	○PSE 特定以外の電気用品	
使用可能地域	本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本	
	国外では使用できません。	
その他	iOS 端末で使用する場合は別途 iOS 用ケーブルをご用意ください。	
	Implementers Forum.	



保証期間

1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境(日本語 OS 以外や日本国以外での運用など)での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

DE-AC07-10000BK



DE-AC07-10000WF

