

製品仕様書

商品名 : AC充電器一体モバイルバッテリー
(5000mAh/30W/C×1)

シリーズ名 : DE-AC09-5000シリーズ

バリエーション

DE-AC09-5000BK	ブラック
DE-AC09-5000PN	ピンク
DE-AC09-5000PU	パープル
DE-AC09-5000WF	しろちゃん(ホワイト×ブラック)

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプです。

ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズの5000mAh AC充電器一体型モバイルバッテリーです。

一般仕様

対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格入力電圧	AC : 100-240V 50/60Hz、USB Type-C : 5V
定格入力電流	AC : 1A、USB Type-C : 2.4A
コネクター形状 (電源出力側)	USB Type-C(TM)ポート×1
定格出力電圧1	AC充電器として使用時 : USB Type-C : 5V/9V/12V/15V/20V
定格出力電圧2	モバイルバッテリーとして使用時 : USB Type-C : 5V/9V
定格出力電流1	AC充電器として使用時、最大出力30W USB Type-C : 5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A
定格出力電流2	モバイルバッテリーとして使用時、最大出力20W USB Type-C : 5V時3A/9V時2.22A
電池種類	充電式リチウムイオン電池
電池定格容量	3.6V/5000mAh 18.0Wh
充電時間	約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
外形寸法	幅約80mm×奥行約33mm×高さ約45mm
重量	約180g
カラー	DE-AC09-5000BK : ブラック DE-AC09-5000PN : ピンク DE-AC09-5000PU : パープル DE-AC09-5000WF : しろちゃん(ホワイト×ブラック)
繰り返し使用回数	約500回
環境配慮事項	使用温度 : 0~40℃
電気用品安全法	○PSE 特定以外の電気用品 ◇PSE 特定電気用品
その他	Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。

保証期間

1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

DE-AC09-5000BK



DE-AC09-5000PN



DE-AC09-5000PU



DE-AC09-5000WF

