

**製品仕様書**

商品名 : USB PD20000mAh 50W 出力 モバイルバッテリー

型番 : DE-C19L-2000BK

**エレコム株式会社**

---

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 機能

45W 出力以下の USB Power Delivery 対応機種を充電できる 20000mAh のモバイルバッテリーです。

※USB Type-C 充電のパソコン及びタブレットは充電専用の USB Type-C ポートがある機種のみ

## 一般仕様

対応機種	iPhone および USB 端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
コネクタ形状(電源入力側)	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
定格入力電圧	5V/9V/12V/15V/20V
コネクタ形状(電源出力側)	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-A ポート×1
定格出力電圧	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は 5V/9V/12V/15V/20V USB-A は 5V
定格出力電流	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は 3A/3A/3A/3A/2.25A USB-A は 2.4A
電池種類	充電式リチウムイオン電池
電池定格容量	3.69V 20000mAh
充電時間	約 3 時間 40 分 45W の USB Power Delivery 充電器使用時
外形寸法	W 約 83×D 約 26×H 約 143mm
重量	約 385g
カラー	ブラック
繰り返し使用回数	500 回
付属品	USB-A to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)
環境配慮事項	使用温度：0～40℃
その他	iOS 端末で使用する場合は別途 iOS 用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.

※ AC 充電器は付属していません。

※ LED ランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

## 保証期間

### 6 カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

