

製品仕様書

商品名 : リン酸鉄モバイルバッテリー
(12000mAh/PD20W/C×1+A×1)

シリーズ名 : DE-C39-12000シリーズ

バリエーション

DE-C39-12000BK	ブラック
DE-C39-12000WH	ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。USB Power Delivery規格に準拠し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです。電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます。

一般仕様

対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
コネクター形状(電源入力側)	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
定格入力電圧	5V/9V/12V
定格入力電流	2.4A/2.22A/1.67A
コネクター形状(電源出力側)	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1
定格出力電圧	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V
定格出力電流	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A
電池種類	充電式リン酸鉄リチウムイオン電池
電池定格容量	3.2V/12000mAh 38.4Wh
充電時間	約3時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
外形寸法	幅約78mm×奥行約17mm×高さ約159mm
重量	約310g
カラー	DE-C39-12000BK : ブラック DE-C39-12000WH : ホワイト
くり返し使用回数	約1000回
付属品	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約0.1m)
電気用品安全法	○PSE 特定以外の電気用品
その他	iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

保証期間**1年間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、
保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などに
おいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

DE-C39-12000BK



DE-C39-12000WH

