

製品仕様書

商品名 : ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー

シリーズ名 : DE-C55L-9000シリーズ

バリエーション

DE-C55L-9000BK	ブラック
DE-C55L-9000LGY	ライトグレー

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

世界初の地球にも人にも優しいナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能です。毎日使っても約13年間使える、5000サイクルの長寿命を実現します。
従来品と比べて発火の危険性が低い安全な電池だから、長く安心して使えます。
※ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー(製品)/量 9,000mAh・USB Type-C(TM)対応(45W出力・30W入力)に関する市場調査「世界初」検証調査
((株)未来トレンド研究機構調べ)：2024年11月27日時点

一般仕様

対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
コネクター形状(電源入力側)	USB Type-C(TM)ポート×1
定格入力電圧	5V/9V/12V/15V/20V
定格入力電流	3A/3A/2.5A/2A/1.5A
コネクター形状(電源出力側)	USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格出力電圧	USB Type-Cポート：5V/9V/12V/15V/20V USB-Aポート：5V/9V/12V
定格出力電流	合計20W、USB Type-Cポート：3A/3A/3A/3A/2.25A、 USB-Aポート：3A/2A/1.5A
電池種類	充電式ナトリウムイオン電池
電池定格容量	3.0V/3000mAh×3
充電時間	約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
外形寸法	幅約87mm×奥行約31mm×高さ約106mm
重量	約350g
カラー	DE-C55L-9000BK：ブラック DE-C55L-9000LGY：ライトグレー
くり返し使用回数	5000回
使用温度範囲	放電時：-35℃～50℃、充電時：0℃～40℃
付属品	USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)

保証期間

1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

DE-C55L-9000BK



DE-C55L-9000LGY

