

製品仕様書

商品名 : 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W)

シリーズ名 : DE-C86-10000シリーズ

バリエーション

DE-C86-10000BK	ブラック
DE-C86-10000BU	ブルー
DE-C86-10000PN	ピンク
DE-C86-10000WH	ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

半固体リチウムイオン電池を採用した次世代モバイルバッテリーです。猛暑や極寒の環境でも使用でき、発火しにくい高い安全性と約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこへでも持ち運べて、安心して使えます。さらに、バッテリー残量はLEDパネルに1%刻みで表示されるので、必要なタイミングで効率よく充電できます。

一般仕様

対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器
コネクター形状(電源入力側)	USB Type-C(TM)ポート×2
定格入力電圧	USB Type-C1/C2ポート：5V/9V/12V/15V/20V
定格入力電流	USB Type-C1/C2ポート： 3A/3A/2.91A/2.33A/1.75A(最大35W)
コネクター形状(電源出力側)	USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
出力	USB Type-C1/C2：最大35W(5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75A)・PPS最大33W(5～11V/3A)、 USB-A1：最大22.5W(5V/2.4A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A)、 複数ポート同時使用時：合計最大20W(5V/4A)
電池種類	充電式半固体リチウムイオン電池
電池定格容量	3.85V/5000mAh×2 38.5Wh
充電時間	約2時間※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
外形寸法	幅約70mm×奥行約19mm×高さ約114.6mm
重量	約220g
カラー	DE-C86-10000BK：ブラック DE-C86-10000BU：ブルー DE-C86-10000PN：ピンク DE-C86-10000WH：ホワイト
繰り返し使用回数	約2000回
付属品	USB Type - C-USB Type-Cケーブル(約0.1m)×1、絶縁シール×1
使用温度範囲	充電時：0℃～35℃ 放電時：-15℃～45℃
電気用品安全法	○PSE 特定以外の電気用品

保証期間

1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

DE-C86-10000BK



DE-C86-10000BU



DE-C86-10000PN



DE-C86-10000WH

