

## 製品仕様書

商品名 : ポータブル電源 1200P  
(容量 1229Wh / AC出力 1500W)

型番 : DE-PS1200PBK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証していません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

予期せぬ停電時にも心強い、大容量×ハイパワーを実現するAC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。災害用の予備電源として活用できます。

## 一般仕様

AC入力口数	AC 3PIN インレット×1
AC定格入力電力	本体充電モード：1200W、バイパスモード：1500W
AC定格入力電圧	90V～110V 50Hz/60Hz
AC定格入力電流	本体充電モード：12A、バイパスモード：15A
DC入力口数	DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1
DC定格入力電力	ソーラーパネル入力：400W、カーアクセサリソケット入力：192W
DC定格入力電圧	ソーラーパネル入力：13V～45V カーアクセサリソケット入力：12V/24V ※対応する当社製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。
DC定格入力電流	ソーラーパネル入力：10A、カーアクセサリソケット入力：8A
合計最大入力電力	1200W ※DC入力優先
AC出力口数	ACコンセント×4
AC定格出力電力	1500W ※ACコンセント×4 合計
AC瞬間最大出力電力	1950W(0.2秒)
AC定格出力電圧	100V
AC定格出力電流	15A ※ACコンセント×4 合計
AC定格周波数	50Hz/60Hz
DC出力口数	カーアクセサリソケット×1
DC定格出力電力	126W
DC定格出力電圧	12.6V
DC定格出力電流	10A
USB出力口数	USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×4
USB定格出力電力	USB Type-C1/2ポート：USB Power Delivery 3.0 100W×2 USB-A1/2ポート：18W×2 USB-A3/4ポート：12W×2
USB定格出力電圧	USB Type-C1/2ポート：5V/9V/12V/15V/20V USB-A1/2ポート：5V/9V/12V USB-A3/4ポート：5V
USB定格出力電流	USB Type-C1/2ポート：3A/3A/3A/3A/5A USB-A1/2ポート：3A/2A/1.5A USB-A3/4ポート：2.4A

合計最大出力電力	1750W ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。
充電電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池
充電電池定格電圧	51.2V (3.2V×16)
充電電池定格容量	24000mAh/1228.8Wh
充電時間	AC急速充電(AC 1200W入力時)：約90分 AC通常充電(AC 300W入力時)：約4時間 DC充電(DC 400W入力時)：約4時間30分
充電可能回数 (USB出力)	iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh)：約146.7回 iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh)：約79.3回 10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh)：約34.4回 Chromebook (バッテリー容量50.3Wh)：約19.5回 M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh)：約18.7回
連続使用可能時間 (AC出力)	LEDライト(消費電力12W)：約71.7時間 扇風機(消費電力35W)：約24.6時間 ポータブル冷蔵庫(消費電力50W)：約17.2時間 電気毛布(消費電力60W)：約14.5時間 液晶テレビ(消費電力80W)：約11.2時間 冷蔵庫(消費電力90W)：約18.7時間 小型炊飯器(消費電力210W)：約5.0時間
連続使用可能時間 (AC出力)	炊飯器(消費電力530W)：約2.1時間 電子レンジ(消費電力1000W)：約1.1時間 電気ケトル・ポット(消費電力1100W)：約1.0時間 ドライヤー(消費電力1300W)：約0.9時間
備考	※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。 使用する機器の状態や使用状況により変わります。
発光方式	広域発光(点灯)
LED灯数	20個
調光	4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)
明るさ(全光束)	約560lm～800lm ※理論値
色温度	3000K(電球色)
動作温度	0℃～40℃
外形寸法	幅約270mm×奥行約432mm×高さ約330mm ※ハンドルを含む
重量	約19.4kg
カラー	ブラック
くり返し使用回数	3000回
付属品	専用電源コード、専用カーアクセサリソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール
使用可能地域	日本国内専用
その他	本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。

保証期間 18カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

DE-PS1200PBK

