

**製品仕様書**

商品名 : ワイヤレスHDMI送受信機（1対1）

型番 : DH-CW4K110BK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示できます。

USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に出力できる、コンパクトなワイヤレスHDMI送受信機です。

アプリやドライバー不要で、ワンタッチ接続できます。

## 一般仕様

|               |  |
|---------------|--|
| 対応機器          | USB Type-C(TM)ポートを搭載し、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応したパソコン、スマートフォン、タブレット  |
| 対応OS(Windows) | Windows 11/10  |
| 対応OS(macOS)   | macOS Sequoia 15   |
| 対応OS(iOS)     | iOS 18   |
| 対応OS(iPadOS)  | iPadOS 18  |
| 対応OS(Android) | Android 15   |
| 最大出力表示解像度     | FullHD(1920×1080px)/60Hz   |
| 対応映像表示機器      | HDMI(R)入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど   |
| 最大ペアリング台数     | 1台   |
| コネクター形状       | 1 : 【受信機】映像出力 : HDMI タイプA 19ピンポート×1<br>電源入力 : USB Type-Cポート×1<br>2 : 【送信機】映像入力 : USB Type-Cプラグ×1<br>電源入力 : USB Type-Cポート×1 |
| ケーブル長         | 【送信機】：約5cm ※コネクター含まず   |
| HDCP          | HDCP1.4  |
| 無線周波数         | 5GHz   |
| 最大伝送距離        | 約30m(障害物のない状態)   |
| 伝送遅延          | 最大200ms  |
| 設置条件          | 屋内専用   |
| サイズ           | 1 : 【受信機】幅約55mm×奥行約55mm×高さ約12mm<br>2 : 【送信機】幅約76mm×奥行約35mm×高さ約16mm<br>※ケーブル含まず   |
| カラー           | ブラック   |
| 重量            | 1 : 【受信機】約22g<br>2 : 【送信機】約36g   |
| 内容物           | 受信機×1、送信機×1、受信機給電用ケーブル（約9cm）×1   |
| 使用温度・湿度       | 温度0～40℃、湿度10～85%(結露なきこと)   |

**保証期間****1年間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、  
保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などに  
おいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

**外観**

DH-CW4K110BK

