



型番	L(mm)
DH-HD14SS07BK	0.7m
DH-HD14SS10BK	1.0m
DH-HD14SS15BK	1.5m
DH-HD14SS20BK	2.0m

※コネクタ含む

仕様

コネクタ形状
対応機種

HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)
HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、
プラズマテレビ、プロジェクター等、
HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、
ゲーム機等

規格

プラグメッキ仕様
シールド方法
カラー
ケーブルタイプ
ケーブル太さ
伝送速度
対応解像度

HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet) 認証
金メッキ
3重シールド
ブラック
スーパースリムタイプ
約3.2mm
10.2Gbps
4K × 2K対応

CN.1	Signal Assignment	CN.2	WIRE
1	TMDS Data2+	1	WHITE
2	TMDS Data2 Shield	2	DRAIN
3	TMDS Data2-	3	BLUE
4	TMDS Data1+	4	WHITE
5	TMDS Data1 Shield	5	DRAIN
6	TMDS Data1-	6	BROWN
7	TMDS Data0+	7	WHITE
8	TMDS Data0 Shield	8	DRAIN
9	TMDS Data0-	9	GREEN
10	TMDS Clock+	10	WHITE
11	TMDS Clock Shield	11	DRAIN
12	TMDS Clock-	12	ORANGE
14	Utility/HEAC+	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground/HEAC Shield	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect/HEAC-	19	YELLOW
13	CEC	13	RED
15	SCL	15	GREEN
16	SDA	16	VIOLET
18	+5V Power	18	BLUE
SHELL		SHELL	SPIRAL

Title:	外観図・仕様
Type:	DH-HD14SSシリーズ
SPNo.	

エレコム株式会社
コンダクションデバイス(230202)

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。