



型番	L(約)(m)
DH-HD21E10BK	1.0
DH-HD21E15BK	1.5
DH-HD21E20BK	2.0

※コネクタ含まず

CN.1	Signal Assignment	CN.2	WIRE COLOR
1	Data2+	1	WHITE
2	Data2 Shield	2	DRAIN
3	Data2-	3	ORANGE
4	Data1+	4	WHITE
5	Data1 Shield	5	DRAIN
6	Data1-	6	GREEN
7	Data0+	7	WHITE
8	Data0 Shield	8	DRAIN
9	Data0-	9	BROWN
10	Data3+	10	WHITE
11	Data3 Shield	11	DRAIN
12	Data3-	12	BLUE
14	Utility	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect	19	YELLOW
13	CEC	13	PURPLE
15	SCL	15	BLUE
16	SDA	16	GREEN
18	+5V Power	18	RED
SHELL		SHELL	BRAID

仕様

対応機種

HDMI(タイプA・19ピン)側

HDMI(タイプA・19ピン)側

規格

コネクタ形状

ケーブルタイプ

伝送速度

対応解像度

シールド方法

プラグメッキ仕様

ケーブル太さ

カラー

HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等

HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等

Ultra High Speed HDMI Cable認証取得済

HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)

スタンダード

48Gbps

8K4K2K対応 7,680 × 4,320(60p) / 3,840 × 2,160(120p)

3重シールド

金メッキ

約 6mm

ブラック

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外観図・仕様
Type:	DH-HD21EBKシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	