



(A).Wire Pin Assignment and Wire Description.

Item	L
DH-HDLMN20BK	約20m
DH-HDLMN30BK	約30m

※コネクタ含む

- 仕様  
 対応機種 入力側：HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ  
 出力側：HDMI出力端子を持つパソコン等  
 コネクタ形状 HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)  
 サイズ コネクタサイズ:(出力側)W約 20.6mm × D約 11.2mm × H約 27.2mm  
 (入力側)W約 20.6mm × D約 11.2mm × H約 39.3mm  
 伝送速度 4.455Gbps  
 対応解像度 1080p/1080i/720p/480p  
 対応色深度 24bit [YCbCr/sRGB]  
 シールド方法 2重シールド  
 プラグメッキ仕様 金メッキ  
 ケーブル太さ 約 8.5mm  
 カラー ブラック  
 その他 HDMI-CEC対応、外部電源不要

CN.1	Signal Assignment	CN.2	WIRE	
1	TMDS DaTa2+	1	WHITE	GREEN MYLAR
2	TMDS DaTa2 Shield	2	DRAIN	
3	TMDS DaTa2-	3	BLUE	
4	TMDS DaTa1+	4	WHITE	RED MYLAR
5	TMDS DaTa1 Shield	5	DRAIN	
6	TMDS DaTa1-	6	BLUE	
7	TMDS DaTa0+	7	WHITE	WHITE MYLAR
8	TMDS DaTa0 Shield	8	DRAIN	
9	TMDS DaTa0-	9	BLUE	
10	TMDS Clock+	10	WHITE	ORANGE MYLAR
11	TMDS Clock Shield	11	DRAIN	
12	TMDS Clock-	12	BLUE	
14	Utility/HEAC+	14	WHITE	WHITE MYLAR
17	DDC/CEC Ground/HEAC Shield	17	DRAIN	
19	Hot Plug Detect/HEAC-	19	YELLOW	
13	CEC	13	RED	
15	SCL	15	PURPLE	
16	SDA	16	BLUE	
18	+5V Power	18	GREEN	
SHELL		SHELL	BRAID	

<b>Title:</b>	外観図・仕様
<b>Type:</b>	DH-HDLMN1BKシリーズ
<b>SPNo.</b>	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。