



型番	L(約)
DH-HDLOA05BK	5m
DH-HDLOA10BK	10m
DH-HDLOA15BK	15m
DH-HDLOA20BK	20m
DH-HDLOA30BK	30m

(ケーブル最小曲げ半径:約60mm)

接続PIN位		
P1		P2
LY	white(白)	LY
ECE	yellow(黄)	CEC
Shell GND	black(黒)	GND Shell
HPD	orange(橙)	HPD
LX	pink(粉)	LX
VCC	red(紅)	+5V
UTY	blue(藍)	UTY

仕様

対応機種

入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、
出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等

コネクタ形状

HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)

伝送速度

18Gbps

対応解像度

4K/60Pまで

対応色深度

4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)

プラグメッキ仕様

金メッキ

ケーブル太さ

約φ4.8mm

カラー

ブラック

その他

CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)

Title:	外観図・仕様
Type:	DH-HDLOABKシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

コンダクションデバイス(221202)

221202