



仕様

| | | | |
|----------|---|--------|-------------------------------------|
| 対応機種 | 入力側：HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等 出力側：HDMI出力端子を持つパソコン等 | | |
| コネクタ形状 | HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) | | |
| サイズ | コネクタ：D約 20mm×W約 10mm×H約 63mm (配管時のコネクタサイズは D約 11mm×W約 7.8mm×H約 38mm) | | |
| 伝送速度 | 18Gbps | 対応解像度 | 4K/60P |
| シールド方法 | 無し | 対応色深度 | 4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4) |
| プラグメッキ仕様 | 金メッキ | ケーブル太さ | 約Φ3.6mm |
| カラー | ブラック | 保証期間 | 6カ月間 |
| 付属品 | 給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本 | | |
| その他 | CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC非対応、外部電源必要(添付のUSBケーブルにて+5Vを供給) | | |

| 型番 | ケーブル長 |
|---------------|---------------------|
| DH-HDLOB10BK | 約10m (最小巻き半径：40mm) |
| DH-HDLOB15BK | 約15m (最小巻き半径：40mm) |
| DH-HDLOB20BK | 約20m (最小巻き半径：40mm) |
| DH-HDLOB30BK | 約30m (最小巻き半径：40mm) |
| DH-HDLOB50BK | 約50m (最小巻き半径：40mm) |
| DH-HDLOB70BK | 約70m (最小巻き半径：40mm) |
| DH-HDLOB100BK | 約100m (最小巻き半径：40mm) |

| | |
|-----------------|----------------|
| Title: | 外観図・仕様 |
| Type: | DH-HDLOBBKシリーズ |
| SPNo. | |
| エレコム株式会社 | |

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。