

製品仕様書

商品名 : 4画面 HDMI(R)マルチビューワー

型番 : DH-SW2KMV41BK

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

最大 4 入力の複数の方向や場所からの映像が 1 つのモニターに出力できるマルチアングル映像に対応した 4 画面 HDMI(R)マルチビューワです。さまざまな映像分割パターン・音声をシームレスに切り替えが可能です。コンパクトな省スペース設計で、設置に便利なラックマウントプレート付です。

一般仕様

最大表示解像度	2K60Hz(1920×1080)
主な対応解像度	2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/480p
対応音声フォーマット	PCM 2ch
HDMI 規格	HDMI1.4
データレート	4.95Gbps
対応映像出力機器	HDMI 出力端子を搭載した AV 機器・カメラ機器・家庭用ゲーム機 メディアストリーミング端末・パソコンなど
対応映像表示機器	HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
ポート数	入力：4、出力：1
コネクタ形状	入力：HDMI タイプ A 19 ピン(メス)×4 出力：HDMI タイプ A 19 ピン(メス)×1 電源：DC ジャック(メス)
許容ケーブル長	入出力側共に 5m 以内 (認証取得済「High Speed HDMI ケーブル」推奨)
HDCP	HDCP1.4 対応
CEC	非対応
ARC	非対応
HEC	非対応
適合規格	VCCI Class B
AC アダプター定格	DC 5V/2A [ケーブル長 約 1.5m(コネクタ含まず)]
AC アダプター入力電圧	100V～240V
本体サイズ	幅約 159mm×奥行約 75mm×高さ約 15mm ※ラックマウントプレートは取り外し可能です。 取り外した際は幅約 130mm です。
本体材質	メタル
重量	約 250g(本体)
付属品	専用 AC アダプター、専用リモコン、保証規定

使用温度・湿度	温度 0～50℃ 湿度 10～85%(結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-10～60℃ 湿度 5～90%(結露なきこと)
パッケージ	紙箱
消費電力	6W

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

