

製品仕様書

商品名 : HDMI 切替器 (4ポート)

型番 : DH-SW4KC41BK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2 対応により 4K モデルの HDMI ポート不足を解消できる 4 ポート HDMI 切替器です。USB Type-C 入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等の USB Type-C 出力機器も接続できます。付属の専用 AC アダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。

一般仕様

最大表示解像度	4K60Hz(4096x2160)
主な対応解像度	4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、 4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、 2K(1920×1080) 60Hz、 1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI 規格	HDMI2.0b
HDR	HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応
データレート	18Gbps
映像周波数帯域	600MHz
対応映像出力機器 (HDMI)	HDMI 出力端子を搭載した AV 機器・家庭用ゲーム機・ メディアストリーミング端末・パソコン等
対応映像出力機器 (USB Type-C)	DisplayPort Alt Mode を利用した映像出力に対応している USB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等
対応映像表示機器 ポート数	HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、 出力:1(HDMI)
コネクタ形状	入力:HDMI タイプ A 19 ピン(メス)×3/ USB Type-C(TM)(メス)×1、 出力:HDMI タイプ A 19 ピン(メス)×1、 電源:Micro-B コネクタ(メス)
許容ケーブル長 (HDMI)	入出力側共に 5m 以内の HDMI ケーブル(4K HDR や 4K60Hz など での使用の場合は PremiumHDMI ケーブルをご使用ください)
許容ケーブル長 (USB Type-C)	USB 認証取得済の 10Gbps 以上の伝送に対応した 1m 以内の USB Type-C(TM)ケーブル
HDCP	HDCP1.4/2.2 対応
CEC(HDMI)	対応

適合規格	VCCI クラス B
AC アダプター定格	DC 5V/2A [ケーブル長 約 1.45m(コネクタ含まず)]
AC アダプター入力電圧	100V～240V
本体サイズ	約 139mm(幅)×64mm(奥行)× 15.9mm(高さ)
本体材質	メタル
重量	約 140 g (本体)
使用温度・湿度	温度:0～40℃、湿度 10%～85%(結露なきこと)
保存温度・湿度	温度:-10～60℃、湿度:5%～90%(結露なきこと)

保証期間

1 年

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

