

製品仕様書

商品名 : ワイヤレス HDMI(R)エクステンダー(受信機)

型番 : DH-WLRX1BK

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

1 台のディスプレイやプロジェクターなどの HDMI(R)搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレス HDMI エクステンダー(無線 HDMI 受信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大 8 台までの送信機を切り替え接続できます。

※HDR、CEC、ARC、HEC は非対応です。

※本製品には無線 HDMI 送信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。

一般仕様

最大出力表示解像度	4K(3840×2160)60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示
出力音声フォーマット	LPCM2ch(最大24bit 192kHz)
HDMI 規格	HDMI1.4
HDR	非対応
対応映像表示機器	HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
最大ペアリング台数	8台
コネクター形状	映像出力：HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1 電源入力：USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1
許容ケーブル長	HDMIケーブル：5m以内（High Speed HDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご利用ください。）
HDCP	HDCP1.4(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。)
CEC	非対応
HEC	非対応
ARC	非対応
無線周波数	5.2GHz(5.15～5.25GHz)
最大伝送距離	15m(障害物のない状態)
伝送遅延	最大150ms
設置条件	屋内専用
適合規格	技術基準適合証明(認証番号：018-230214)
AC アダプター定格	DC 5V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず]
AC アダプター入力電圧	100V～240V
本体サイズ	幅約90mm×奥行約90mm×高さ約19.5mm
本体材質	樹脂

カラー	ブラック
重量	約66g(本体)
消費電力	最大5W(5V/1A)
付属品	専用ACアダプター
使用温度・湿度	温度0～40℃、湿度10～85%(結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-10～60℃、湿度5～85%(結露なきこと)

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観



注意事項

法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。

別売品の【無線 HDMI 送信機 USB Type-C™コネクター接続：DH-WLTXUC1BK】

または

【無線 HDMI 送信機 HDMI コネクター接続：DH-WLTXHM1BK】

が必要です。