

製品仕様書

商品名 : ワイヤレス HDMI(R)エクステンダー(送信機)

型番 : DH-WLTXHM1BK

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

1 台のディスプレイやプロジェクターなどの HDMI(R)搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレス HDMI エクステンダー(無線 HDMI 送信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大 8 台までの送信機を切り替え接続できます。

※HDR、CEC、ARC、HEC は非対応です。

※本製品には無線 HDMI 受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。

一般仕様

主な入力対応解像度	4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz 1080p/720p/576p/480p
HDMI 規格	HDMI1.4
HDR	非対応
対応映像出力機器	HDMI 出力端子を搭載した AV 機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど
最大ペアリング台数	8 台
コネクタ形状	映像入力：HDMI ケーブル(プラグ)×1 [ケーブル長 約 12cm ※コネクタ含まず] 電源入力：USB Type-C(TM)コネクタ(ポート)×1
HDCP	HDCP1.4
CEC	非対応
HEC	非対応
ARC	非対応
無線周波数	5.2GHz(5.15～5.25GHz)
最大伝送距離	15m(障害物のない状態)
伝送遅延	最大 150ms
設置条件	屋内専用
適合規格	技術基準適合証明(認証番号：018-230213)
給電ケーブル	USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル[ケーブル長 約 1.2m ※コネクタ含まず]
本体サイズ	幅約 82mm×奥行約 80mm×高さ約 14.5mm
本体材質	樹脂
カラー	ブラック
重量	約 65g(本体)

消費電力	最大 4.5W(5V/0.9A)
付属品	給電ケーブル
使用温度・湿度	温度 0～40℃、湿度 10～85%(結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-10～60℃、湿度 5～85%(結露なきこと)

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観



注意事項

法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。

別売品の【無線 HDMI 受信機 : DH-WLRX1BK】が必要です。