

製品仕様書

商品名 : ドッキングステーション10in1

型番 : DST-100BPBK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。

一般仕様

対応OS(Windows)	Windows 11/10
対応OS(macOS)	macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
対応OS(iPadOS)	iPadOS 17/16
対応OS 備考	※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクター仕様(アップストリーム)	USB Type-C(TM)コネクター<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
USBポート(ダウストリーム)	1 : USB Type-Cポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。
	2 : USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート
	3 : USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2 ※データ通信専用です。
	4 : USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※データ通信専用です。
	※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
映像出力ポート(ダウストリーム)	HDMI(R)×1<対応解像度 : 最大4K/60Hz>
LANポート(ダウストリーム)	RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
カードリーダー(ダウストリーム)	1 : SDメモリーカード 対応メディア : SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)
カードリーダー(ダウストリーム)	2 : microSDメモリーカード 対応メディア : microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
電源方式	バスパワー
ケーブル長	約25cm ※コネクター含まず
カラー	ブラック
外形寸法	幅約135mm×奥行約54mm×高さ約16mm ※ケーブル含まず
動作環境	温度5～40℃、湿度30～80% ※結露なきこと

保証期間

1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

DST-100BPBK

