

製品仕様書

商品名 : USB Type-C 接続モバイルドッキングステーション

型番 : DST-C05 シリーズ

バリエーション

DST-C05BK : ブラック

DST-C05WH : ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利です。ノートパソコンへ給電できる USB Power Delivery に対応し、USB Type-C 搭載パソコンにケーブル 1 本でさまざまな周辺機器を一括接続できる USB Type-C 接続モバイルドッキングステーションです。

- ・ 接続する USB Type-C™搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
- ・ USB Type-C™コネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
- ・ パソコン充電用の USB Type-C™電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属の USB Type-C™電源アダプターをご使用ください。
- ・ USB Type-C™コネクタからの充電に対応しない本体の場合、本製品の USB Type-C 経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器が USB Power Delivery に対応していることを確認してください。
- ・ USB Type-C™コネクタからの映像出力に対応しない本体の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器が DisplayPort Alt Mode 対応していることを確認してください。また HDMI、VGA は同時使用できません。
- ・ 本製品は OS 起動前のシステム画面や BIOS 画面では動作しません。
- ・ 本製品はパソコン本体の USB Type-C™端子に直接接続してください。USB ハブや増設ボードの USB Type-C™端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。

一般仕様

対応 OS	Windows 11/10/8.1/7、macOS Ventura 13/ macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/ macOS Catalina 10.15 ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ仕様(アップストリーム)	USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、 USB Power Delivery 対応(USB Power Delivery3.0、 最大入力 100W / 最大出力 92W)、 DisplayPort Alt mode(USB2.0 接続時は USB2.0 互換で動作(USB2.0 時は映像出力非対応))
USB ポート(ダウンストリーム)	USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>ポート×1、 USB3.0 Standard-A ポート×2 <供給電力値 : 3 ポート合計 10W(5V/2A)>

映像出力ポート(ダウンストリーム)	HDMI(最大 4K2K@30Hz)×1/ VGA(1920*1200@60Hz)×1
LAN ポート(ダウンストリーム)	RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
音声ポート(ダウンストリーム)	×
カードリーダー(ダウンストリーム)	対応メディア(1)(SD メモリーカード):SD (HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、 Wii・DSi 用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、 SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、 microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、 miniSD(※1)
カードリーダー(ダウンストリーム)	対応メディア(2)miniSDHC(Class2,4,6)(※1)、 対応メディア(マルチメディアカード) : MMC、MMC4.0、 セキュア MMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro (※1)別途専用アダプター必要
電源方式	USB Type-C(TM)端子ポート (USB Power Delivery3.0、最大 100W まで)
ケーブル長	約 0.13m(コネクタ含む)
カラー	DST-C05BK : ブラック DST-C05WH : ホワイト
外形寸法	約 122×約 14×約 70mm(ケーブル含まず)
重量	約 90g(ケーブル含む)
動作環境	0~40℃/10~90%RH
その他	パッケージ内容(本体、取扱説明書)、HDCP 1.4 対応

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

DST-C05BK



DST-C05WH

