

製品仕様書

商品名：USB Type-C データポート/固定用台座付ドッキングステーション

型番 : DST-C18SV

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応した USB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体 1 面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。

一般仕様

対応 OS (Windows)	Windows 11/Windows 10
対応 OS (mac)	macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
対応 OS (iPadOS)	iPadOS 16
対応 OS 備考	※各 OS の最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ仕様 (アップストリーム)	USB Type-C(TM)<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> USB Power Delivery 対応(最大入力 100W/最大出力 90W) DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0 接続時は USB2.0 互換で動作(USB2.0 時は、映像出力非対応))
USB ポート (ダウンストリーム)	1 : USB Type-C(TM)<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。
	2 : USB Type-C(TM)×1<最大出力 90W> ※充電専用 USB Power Delivery ポート
	3 : USB Standard-A<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 供給電力値 : 2 ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2
映像出力ポート (ダウンストリーム)	HDMI×1<対応解像度 : 最大 4K/30Hz>
電源方式	バスパワー
ケーブル長	約 30cm ※コネクタ含まず
カラー	シルバー
外形寸法	1 : 製品本体 (固定用スタンド含まず) : 幅約 118mm×奥行約 35mm×高さ約 14mm ※ケーブル含まず
	2 : 製品本体+固定用スタンド : 幅約 118mm×奥行約 35mm×高さ約 21mm ※ケーブル、突起部分含まず
動作環境	温度 5~40℃、湿度 30~80% ※結露なきこと
付属品	固定用スタンド、固定用両面テープ×2 個

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

