

製品仕様書

商品名 : ドッキングステーション スリムタイプ 6in1

シリーズ名 : DST-C30シリーズ

バリエーション

DST-C30BK	ブラック
DST-C30SV	シルバー

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

薄型ノートパソコンの機能を拡張するUSB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。6ポートをスティックサイズにしました。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現しています。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。

一般仕様

対応OS(Windows)	Windows 11/10
対応OS(macOS)	macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
対応OS(iPadOS)	iPadOS 17/16
対応OS 備考	※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクター仕様 (アップストリーム)	USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
USBポート (ダウンストリーム)	1 : USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、 供給電力値 : 11W(5V/2.2A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。
	2 : USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート
	3 : USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、 2ポート合計 : 13.5W(5V/2.7A)
	※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
映像出力ポート (ダウンストリーム)	HDMI×1<対応解像度 : 最大4K/60Hz>
	※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。
	※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。
LANポート(ダウンストリーム)	RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
電源方式	バスパワー
ケーブル長	約17cm ※コネクター含まず
カラー	DST-C30BK : ブラック DST-C30SV : シルバー
外形寸法	製品本体 : 幅約135mm×奥行約23mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず
動作環境	温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと

保証期間

1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

DST-C30BK



DST-C30SV

