

## 製品仕様書

商品名 : USB3.0 ギガビット LAN アダプター

型番 : EDC-GUA3 シリーズ

バリエーション :

EDC-GUA3-B : ブラック

EDC-GUA3-W : ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

有線 LAN ポートが無い薄型パソコンに最適！ 挿すだけで使え、高速ネットワーク通信が可能な USB3.0 ギガビット LAN アダプターです。

## 一般仕様

対応 OS(Windows)	Windows 11 / 10S (32bit/64bit) / 10 (32bit/64bit) / 8.1 (32bit/64bit) / 7 (32bit/64bit) (SP1) ※Windows 11 / 10S / 10 / 8.1 はドライバレス対応
対応 OS(Mac)	macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10
有線規格	IEEE802.3 (10BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3x (Flow Control)
有線コネクタ	RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1 ポート、Auto-Negotiation 対応
有線伝送速度(理論値)	10/100/1000Mbps
アクセス方式	CSMA/CD
対応プロトコル	IPv4、IPv6
USB インターフェース	USB3.0 / 2.0 / 1.1 ※ギガビットの十分な速度を実現するために、USB3.0 での接続をお勧めします。
最大転送速度	USB3.0 スーパースピード / 5Gbps、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
USB ポート(デバイス側)	Type-A(プラグ)×1 ポート
その他機能	Jumbo frame
入力電圧	DC 5V
消費電力	0.9W
消費電流	約 180mA
電源方式	USB バスパワー
外形寸法(幅×奥行き×高さ)(W)約 67×(D)約 20×(H)約 15mm(ケーブル部分を除く)	
USB ケーブル長	約 9cm(コネクタ部分を除く)
質量	約 26g

筐体材質(カラー)	EDC-GUA3-B : プラスチック(ブラック) EDC-GUA3-W : プラスチック(ホワイト)
動作環境	温度 : 0~40℃、湿度 : 85%以下(ただし結露なきこと)
各種取得規格	VCCI Class B
法令対応	EU RoHS 指令準拠(10 物質)
付属品	有線 LAN アダプター本体 1 台、マニュアル、CD 1 枚
対応ソフト	MAC アドレスチェンジャー

## 保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観



EDC-GUA3-B



EDC-GUA3-W