

製品仕様書

商品名 : USB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプター
[USBハブ付き] (黒)

型番 : EDC-GUC3H2-B

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適です。

USB3.2 LANアダプター USBハブ付で挿すだけで使用できます。

USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能です。

一般仕様

対応OS(Windows)	Windows 11/Windows 10/Windows 8.1
対応OS(macOS)	macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
有線規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 IEEE802.3(10BASE-T)準拠 IEEE802.3x(Flow Control)準拠
有線コネクター	RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
有線伝送速度(理論値)	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
アクセス方式	CSMA/CD
対応プロトコル	IPv4、IPv6
USBインターフェース	USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
最大転送速度	USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、 USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
USBポート(デバイス側)	USB Type-C(TM)(オス)×1ポート
USBポート(HUB側)	USB-A(メス)×3ポート
供給可能電流	USB3.0接続時:3ポート合計約600mA以内 USB2.0接続時:3ポート合計約300mA以内
定格入力	バスパワー 5V
外形寸法	約91×約41×約16mm(ケーブル部分を除く)
USBケーブル長	約30cm (コネクターを除く)
質量	約54g
筐体材質(カラー)	プラスチック(ブラック)
動作環境	温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
各種取得規格	VCCI class B
法令対応	EU RoHS指令準拠
付属品	セットアップガイド
対応ソフト	MACアドレスチェンジャー

保証期間**1年間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観**EDC-GUC3H2-B**