

## 製品仕様書

商品名 : USB Type-C(TM)コネクタ-  
1Gbps 有線LANアダプター

シリーズ名 : EDC-GUC3V2シリーズ

## バリエーション

|              |              |
|--------------|--------------|
| EDC-GUC3V2-B | プラスチック(ブラック) |
| EDC-GUC3V2-W | プラスチック(ホワイト) |

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

ドライバーインストール不要で、有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。

## 一般仕様

|               |                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応OS(Windows) | Windows 11/10                                                                                                    |
| 対応OS(macOS)   | macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/<br>macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15                                     |
| 有線規格          | IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠<br>IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠<br>IEEE 802.3(10BASE-T)準拠<br>IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 |
| 有線コネクタ        | RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応                                                                    |
| 有線伝送速度(理論値)   | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps                                                                                          |
| アクセス方式        | CSMA/CD                                                                                                          |
| 対応プロトコル       | IPv4、IPv6                                                                                                        |
| USBインターフェース   | USB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1                                                                             |
| 最大転送速度        | USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/<br>480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps                                        |
| USBポート(デバイス側) | USB Type-C(TM)×1ポート                                                                                              |
| その他機能         | Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応                                                                             |
| 定格入力          | 5V/900mA                                                                                                         |
| 外形寸法          | 幅約69.8mm×奥行約25.9mm×高さ約15.5mm(ケーブル部分を除く)                                                                          |
| USBケーブル長      | 約7cm(コネクタ部分を除く)                                                                                                  |
| 質量            | 約28.5g(本体のみ)                                                                                                     |
| 筐体材質(カラー)     | EDC-GUC3V2-B : プラスチック(ブラック)<br>EDC-GUC3V2-W : プラスチック(ホワイト)                                                       |
| 動作環境          | 温度 : 0~40℃、湿度 : 85%以下(ただし結露なきこと)                                                                                 |
| 各種取得規格        | VCCI Class B                                                                                                     |
| 法令対応          | EU RoHS指令準拠(10物質)                                                                                                |
| 付属品           | セットアップガイド                                                                                                        |
| 対応ソフト         | MACアドレスチェンジャー                                                                                                    |

保証期間

1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

EDC-GUC3V2-B



EDC-GUC3V2-W

