

# 製品仕様書

エレコム株式会社

| 商品名                     |  | 品番          |
|-------------------------|--|-------------|
| ブルーライトカット液晶保護フィルム（反射防止） |  | EF-FL215WBL |

| 製品仕様       |                              | 特徴                                                            |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 対応インチ      | 21.5Wインチ（16:9）               | LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅に約42.0%カットする反射防止液晶保護フィルムです。 |
| サイズ        | 幅約475mm×高さ約267mm             | ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。    |
| フィルター厚み    | 約0.145mm<br>(他保護シート約0.125mm) | ブルーライトを効率的にカットだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。         |
| ブルーライトカット率 | 42.0%                        | 摩擦を軽減した表面仕上げで、サラサラした快適な操作を実現し、タッチパネルに最適です。                    |
| 紫外線カット率    | 99%(MAX99.6%)                | 時間の経過とともに気泡が消えるエアークロス加工を採用しており、フィルムがキレイに貼れます。                 |
| 紫外線カット機能   | ○                            | 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、残った場合でも簡単に拭き取ることができます。                     |
| 可視光線透過率    | 86.9%(MAX92%)                | 表面硬度3Hと硬度が高く、フィルム表面のキズや汚れから守ります。                              |
| 反射防止機能     | ○                            | 反射率0.9%と優れた低反射率で外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を実現します。              |
| 反射率        | 1.3%(MAX0.9%)                | 高透過率約92.0%で、透明感のある美しい画面を表現します。                                |
| 静電気防止機能    | ×                            | UVカット率99.6%ですので、目や体に有害な紫外線をしっかりと遮断します。                        |
| 取り付け方法     | シリコン吸着                       | 貼ってはがせる自己吸着タイプのシリコン素材を採用しており、簡単に貼り直しができ、貼り跡も無くきれいに剥がすことができます。 |



※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

2026/6/23