

## 製品仕様書

商品名 : SFP+モジュール(SW/SR)

型番 : EHB-EX-SPPTSR

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

10G BASE-SW/SR 準拠の法人向けネットワーク製品専用の SFP+モジュールです。製品にある SFP ポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信できるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3 年保証」です。

## 一般仕様

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 接続方式      | 10GBASE-SW/SR                                                                    |
| ネットワークタイプ | IEEE 802.3ae                                                                     |
| 通信速度      | 10Gbps                                                                           |
| ポート数      | 1 ポート                                                                            |
| コネクタ形状    | 2 芯 LC コネクタ                                                                      |
| 適合ケーブル    | 50/125μmGI 型マルチモード光ファイバーケーブル(LC コネクタ)<br>62.5/125μmGI 型マルチモード光ファイバーケーブル(LC コネクタ) |
| 光波長       | 850nm                                                                            |
| 光送信レベル    | 最大/-1dBm<br>最小/-6.5dBm                                                           |
| 光受信レベル    | 最大/-7.5dBm<br>最小/-11.1dBm                                                        |
| 許容損失      | 4.6dB                                                                            |
| 伝送距離      | 300m                                                                             |
| MTBF      | 1,018,000 時間                                                                     |
| 入力電圧      | 3.3V                                                                             |
| 消費電力 (定格) | 最大 0.82W                                                                         |
| 発熱量       | 最大約 2.96kJ/h                                                                     |
| 外形寸法      | 幅約 56.5mm×奥行約 14.3mm×高さ約 11.9mm                                                  |
| 質量        | 約 19g                                                                            |
| 動作時環境条件   | 温度 : 0℃～50℃<br>湿度 : 5%～95% (ただし結露なきこと)                                           |
| 保管時環境条件   | 温度 : -40℃～85℃<br>湿度 : 5%～95% (ただし結露なきこと)                                         |
| 法令対応      | EU RoHS 指令準拠 (10 物質)                                                             |
| 適合規格      | VCCI ClassB                                                                      |

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付属品        | 安全にお使いいただくために：1 枚                                                                                       |
| 対応スイッチングハブ | -                                                                                                       |
| 対応 NAS     | NSB-7A4RL シリーズ<br>NSB-7A5BLX シリーズ<br>NSB-7A5BL シリーズ<br>NSB-7A4BL シリーズ<br>NSB-5A4RL シリーズ<br>(2020/9 月現在) |

## 保証期間

3 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

