

製品仕様書

商品名 : 10Gマルチギガ対応 IEEE 802.3bt規格準拠
PoEインジェクター

型番 : EIB-X01A-BT6

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠したPoE++インジェクターです。
最大で60W給電に対応し、電源が確保しにくい場所へのPoE対応機器の設置におすすめです。

一般仕様

伝送速度	10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
準拠規格	IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
ポート数	2ポート(Data/Data+PoE)
コネクタ形状	RJ-45×2(入力/出力の2ポート一対)
適合ケーブル	カテゴリ5e以上の4対UTP/STPケーブル
PoE仕様	IEEE 802.3af/at/bt(PoE++,Class6)準拠
PoE対応ポート数	1ポート
PoE電源供給能力	60.0W(最大)
PoE給電方式	Alternative A、Alternative B
入力電圧	AC100~240V±10% 50/60Hz
消費電力	69.9W(最大)
外形寸法	幅約194.0mm×奥行約83.5mm×高さ約38.0mm(本体のみ)
質量	約640g(本体のみ)
筐体材質(カラー)	メタル(ブラック)
冷却ファン	なし
盗難防止	セキュリティスロットなし
設置方法	水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
壁掛け用穴	あり
動作時環境条件	温度：0℃~50℃、湿度：10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度：-40℃~70℃、湿度：5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF	331,000時間@25℃、214,000時間@50℃
法令対応	EU RoHS準拠(10物質)
適合規格	VCCI Class B
イミューニティ試験	IEC61000-4-2：Lv.3準拠、IEC61000-4-3：Lv.3準拠、IEC61000-4-4：Lv.3準拠、IEC61000-4-5：Lv.3準拠、IEC61000-4-8：Lv.3準拠、IEC61000-4-11：Lv.3準拠
付属品	専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個、壁掛け用ネジ2本、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
保守サービス デリバリー	1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)
保守サービス センドバック延長	1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)
専用オプション品 マグネット	EHB-EX-MG4

保証期間 3年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

EIB-X01A-BT6

