

製品仕様書

商品名 : KVM 切替器(VGA)

型番 : KVM-NVXSN シリーズ

バリエーション

KVM-NVXSN2 2台切替

KVM-NVXSN4 4台切替

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、KVM-NVXSN2は2台、KVM-NVXSN4は4台のパソコンを切り替えて操作可能！エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える AUTOSCAN 機能を搭載したパソコン切替器(KVM)です。

仕様

対応機器	VGA 端子および USB-A または PS/2 ポートを有するパソコン
対応 OS(Windows)	11/10/8.1/8/7/Vista/XP
対応 OS(macOS)	Mac OS X Cheetah 10.1 から macOS Monterey 12 まで
対応マウス	有線マウス(USB-A 端子、PS/2 端子) 無線マウス(USB レシーバー式 2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能を ON にすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能を OFF にしてご使用ください。
対応キーボード	有線キーボード(USB-A 端子、PS/2 端子) 無線キーボード(USB レシーバー式 2.4GHz) ※Mac 端末は、[ScrollLock] キーのあるキーボードを別途ご用意ください。
対応ディスプレイ	VGA 端子を有するもの
インターフェース(パソコン側)	SPHD コネクタ(ポート) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能
インターフェース(コンソール側)	マウス:ミニ DIN6 ピン(PS/2)ポート×1、USB-A ポート×1 / キーボード:ミニ DIN6 ピン(PS/2)ポート×1、USB-A ポート×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) ポート×1
最大解像度	2048 X 1536 @60Hz ※VESA DDC2B 準拠
最大パソコン接続台数	KVM-NVXSN2 : 2 KVM-NVXSN4 : 4
切替方式	切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock] ×2 回+ [Enter] キー)、 マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
切替音	あり/なし ※ホットキーにて切替可能
電源	USB バスパワー(選択中のパソコンから供給)

付属品

KVM-NVXSN2	KVM ケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約 1.0m ×2 本
KVM-NVXSN4	KVM ケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約 1.0m ×2 本 / KVM ケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約 1.6m ×2 本

サイズ

KVM-NVXSN2	幅約 130mm×奥行約 75mm×高さ約 44mm
KVM-NVXSN4	幅約 200mm×奥行約 75mm×高さ約 44mm

重量

KVM-NVXSN2	約 460g(ケーブルを含まず)
KVM-NVXSN4	約 690g(ケーブルを含まず)

VCCI Class B 対応

保証期間**1 年間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

KVM-NVXSN2



KVM-NVXSN4

