



型番	L (mm)	型番	L (mm)
LD-21333B-010	約1000	LD-21333B-150	約15000
LD-21333B-020	約2000	LD-21333B-200	約20000
LD-21333B-030	約3000	LD-21333B-300	約30000
LD-21333B-050	約5000	LD-21333B-500	約50000
LD-21333B-070	約7000	LD-21333B-1000	約100000
LD-21333B-100	約10000		

型番	長さ(L)
LD-21333B-010	1m
LD-21333B-020	2m
LD-21333B-030	3m
LD-21333B-050	5m
LD-21333B-070	7m
LD-21333B-100	10m
LD-21333B-150	15m
LD-21333B-200	20m
LD-21333B-300	30m
LD-21333B-500	50m
LD-21333B-1000	100m

#### 仕様

カラー	空
インターフェイス	RJ-45コネクタ
規格	Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
伝送速度	1Gbps
伝送帯域	100MHz
ケーブル太さ	約6.5mm
シールド	有り(ScTP/フイルムテープシールド+編組シールド仕様)
結線方式	ストレート結線
芯数	8芯
ヨリ対芯線 (ツイストペアケーブル)	○
十字介材	×
リングマーク付	×
導体構成	単線(24AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付
モールド加工コネクタ	×
スリムコネクタ	×
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
爪の折れないコネクタ	×
ケーブル巻取り機能	×
PoE	×
その他	UL認証:UL444 CM
その他	産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品

<b>Title :</b>	外觀図・仕様
<b>Type :</b>	LD-21333Bシリーズ
<b>SPNo.</b>	
	エレクトロニクス株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。