




仕様	ブラック
カラー	ブラック
インターフェイス	RJ-45コネクター
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
規格	Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
伝送速度	1Gbps
伝送帯域	100MHz
ケーブル太さ	約4.6mm
芯数	8芯
結線方式	ストレート結線
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)
外部シース(被膜)材質	PVC
導体構成	ヨリ線(26AWG)
コネクタ有無	両端コネクター付
モールド加工コネクター	○
スリムコネクター	○
パッケージ形態	アルミ箔袋+ステッカー

型番	L(約)
LD-CTN/BK5	5m
LD-CTN/BK10	10m

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-CTNBKシリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。