



LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

型番	L(約)	ケーブル太さ	型番	L(約)	ケーブル太さ
LD-CTN/BU1	1m	約4.6mm	LD-CTN/BU15	15m	約5.5mm
LD-CTN/BU2	2m		LD-CTN/BU20	20m	
LD-CTN/BU3	3m		LD-CTN/BU30	30m	
LD-CTN/BU5	5m		LD-CTN/BU40	40m	
LD-CTN/BU10	10m		LD-CTN/BU50	50m	

仕様

カラー

インターフェイス

環境配慮事項

規格

伝送速度

伝送帯域

芯数

結線方式

ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)

シールド

外部シース(被膜)材質

導体構成

コネクタ有無

モールド加工コネクタ

スリムコネクタ

パッケージ形態

ブルー

RJ-45コネクタ

EU RoHS指令準拠(10物質)

Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)

1Gbps

100MHz

8芯

ストレート結線

○

無し(UTP仕様)

PVC

ヨリ線(26AWG)

両端コネクタ付

○

○

アルミ箔袋+ステッカー

Title: 外観図・仕様

Type: LD-CTNBUシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。