



仕様

規格 Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)

伝送速度 1Gbps

伝送帯域 100MHzまで

ケーブル太さ 約 5.2mm

芯数 8芯

結線方式 ストレート結線

ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ○

シールド 有り(ScTP/フオイルテープシールド仕様)

外部シース(被膜)材質 PVC

カラー ブルー

導体構成 単線

導体太さ 約 0.4mm(AWG26)

コネクタ有無 両端コネクタ付

爪折れ防止カバー付きコネクタ ○

パッケージ形態 ポリ袋(環境配慮タイプ)

環境配慮事項 EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ

型番	ケーブル長(L) ※コネクタ除く
LD-CTS1/RS	約1000mm
LD-CTS3/RS	約3000mm
LD-CTS5/RS	約5000mm
LD-CTS10/RS	約10000mm
LD-CTS15/RS	約15000mm
LD-CTS20/RS	約20000mm
LD-CTS30/RS	約30000mm
LD-CTS50/RS	約50000mm

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8
9	SHELL	9

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-CTS/RSシリーズ
SPNo.	I07-00161
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。