



型番	L(約)
LD-CTS1/RS	1m
LD-CTS3/RS	3m
LD-CTS5/RS	5m
LD-CTS10/RS	10m
LD-CTS15/RS	15m
LD-CTS20/RS	20m
LD-CTS30/RS	30m
LD-CTS50/RS	50m

WIRE LIST

C1	COLOR	C2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8
SHELL	D.W	SHELL

仕様
規格
伝送速度
伝送帯域
ケーブル太さ
芯数
結線方式
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
シールド
外部シース(被膜)材質
カラー
導体構成
導体太さ
コネクタ有無
爪折れ防止カバー付コネクタ
環境配慮事項

CAT5E対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)
1Gbps
100MHzまで
約 6mm
8芯
ストレート結線
○
有リ(ScTP/フオイルテープシールド仕様)
PVC
ブルー
単線
約 0.52mm (AWG24)
両端コネクタ付
○
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-CTS/RSシリーズ
SPNo.	107-00161
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。
本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。