



线位图

P1	颜色	P2
1 -----	橙/白	----- 1
2 -----	橙	----- 2
3 -----	绿/白	----- 3
4 -----	蓝	----- 4
5 -----	蓝/白	----- 5
6 -----	绿	----- 6
7 -----	棕/白	----- 7
8 -----	棕	----- 8

仕様
 カラー ブルー
 インターフェイス RJ-45コネクタ
 環境配慮事項 EU RoHS指令準拠(10物質)
 規格 Cat5E対応(10BASE-T/
 100BASE-TX/1000BASE-T対応)
 伝送速度 1Gbps
 伝送帯域 100MHz
 芯数 8芯
 結線方式 ストレート結線
 外部シース(被膜)材質 PVC
 コネクタ有無 両端コネクタ付

型番	L(約)	ケーブル太さ(約)	導体構成
LD-CTT/BU1/RS	1m	5.35mm	ヨリ線(24AWG)
LD-CTT/BU2/RS	2m		
LD-CTT/BU3/RS	3m		
LD-CTT/BU5/RS	5m		
LD-CTT/BU7/RS	7m		
LD-CTT/BU10/RS	10m		
LD-CTT/BU15/RS	15m		
LD-CTT/BU20/RS	20m	5.2mm	単線(24AWG)
LD-CTT/BU30/RS	30m		

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外觀図・仕様
Type:	LD-CTTRS/BUシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

コンダクションデバイス(230207)
 230207