



LINE MAP		
P1		P2
1	————	3
2	————	6
3	————	1
4	————	7
5	————	8
6	————	2
7	————	4
8	————	5

型番	L (mm)	ケーブル太さ (mm)
LD-CTXT/BU10	約1000	約5.35
LD-CTXT/BU20	約2000	
LD-CTXT/BU30	約3000	
LD-CTXT/BU50	約5000	

仕様

カラー	ブルー
伝送速度	1Gbps
インターフェイス	RJ-45コネクタ
規格	Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)
伝送帯域	100MHz
結線方式	クロス結線
ヨリ対芯線 (ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)
外部シース (被膜) 材質	PVC
導体構成	ヨリ線(24AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付
スリムコネクタ	○
爪の折れないコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
芯数	8芯
モールド加工コネクタ	○
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外觀図・仕様
Type :	LD-CTXTBU シリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社