



LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

型番	L (mm)	ケーブル太さ (mm)
LD-CTY/BK2	約2000	約φ3.6
LD-CTY/BK3	約3000	
LD-CTY/BK5	約5000	

仕様

カラー	ブラック
規格	CAT5E準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに準拠)
伝送速度	1Gbps
伝送帯域	100MHzまで
芯数	8芯
結線方式	ストレート結線
3対芯線 (ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)
十字介材	×
外部シース (被膜) 材質	PVC
リングスマーク付	×
導体構成	3線(28AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付
モールド加工コネクタ	○
スリムコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	×
ケーブル巻取り機能	×
インターフェイス	RJ-45コネクタ

Title :	外観図・仕様
Type :	LD-CTYBKシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。