



WIRE LIST

C1	COLOR		C2
1	&	WH	1
2		OR	2
3	&	WH	3
4		BL	4
5	&	WH	5
6		GN	6
7	&	WH	7
8		BN	8

型番	L(約)
LD-GFA/BM03	0.3m
LD-GFA/BM1	1m
LD-GFA/BM2	2m
LD-GFA/BM3	3m
LD-GFA/BM5	5m
LD-GFA/BM10	10m
LD-GFA/BM15	15m
LD-GFA/BM20	20m

仕様  
規格

伝送速度  
 伝送帯域  
 結線方式  
 ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)  
 シールド  
 外部シース(被膜)材質  
 カラー  
 導体構成  
 コネクタ有無  
 スリムコネクタ  
 爪折れ防止カバー付コネクタ  
 環境配慮事項

カテゴリー6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、  
 1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)  
 10Gbps  
 500MHz  
 ストレート結線  
 ○  
 無し(UTP仕様)  
 PVC  
 ブルーメタリック  
 ヨリ線(32AWG)  
 両端コネクタ付  
 ○  
 ○  
 EU RoHS指令準拠(10物質)

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GFABMシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。