



WIRE LIST

C1	COLOR		C2
1	&	WH	1
2		OR	2
3	&	WH	3
4		BL	4
5	&	WH	5
6		GN	6
7	&	WH	7
8		BN	8

型番	L(約)
LD-GFA/BM03	0.3m
LD-GFA/BM1	1m
LD-GFA/BM2	2m
LD-GFA/BM3	3m
LD-GFA/BM5	5m
LD-GFA/BM10	10m
LD-GFA/BM15	15m
LD-GFA/BM20	20m

仕様
規格

伝送速度
 伝送帯域
 結線方式
 ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
 シールド
 外部シース(被膜)材質
 カラー
 導体構成
 コネクタ有無
 スリムコネクタ
 爪折れ防止カバー付コネクタ
 環境配慮事項

カテゴリー6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、
 1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)
 10Gbps
 500MHz
 ストレート結線
 ○
 無し(UTP仕様)
 PVC
 ブルーメタリック
 ヨリ線(32AWG)
 両端コネクタ付
 ○
 ○
 EU RoHS指令準拠(10物質)

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GFABMシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	