



LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様

ケーブル太さ	約 6.5mm
結線方式	ストレート結線
導体構成	ヨリ線(24AWG)
外部シース(被膜)材質	PVC
伝送速度	10Gbps
インターフェイス	RJ-45コネクタ
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
PoE	×
規格	CAT6A対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)
伝送帯域	500MHz
芯数	8芯
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)
十字介材	○
コネクタ有無	両端コネクタ付
スリムコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○

カラー	ブラック
型番	L (約)
LD-GPA/BK1	1.0m
LD-GPA/BK2	2.0m
LD-GPA/BK3	3.0m
LD-GPA/BK5	5.0m
LD-GPA/BK7	7.0m
LD-GPA/BK10	10.0m

カラー	ホワイト
型番	L (約)
LD-GPA/WH1	1.0m
LD-GPA/WH2	2.0m
LD-GPA/WH3	3.0m
LD-GPA/WH5	5.0m
LD-GPA/WH7	7.0m
LD-GPA/WH10	10.0m

Title : 外観図・仕様

Type : LD-GPABK, WH シリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

241010