




LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様

カラー	ブラック
伝送速度	10Gbps
インターフェイス	RJ-45コネクタ
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
規格	Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)
伝送帯域	500MHz
結線方式	ストレート結線
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)
外部シース(被膜)材質	PVC
導体構成	ヨリ線(30AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付
スリムコネクタ	○
爪の折れないコネクタ	○
パッケージ形態	アルミ箔袋+ステッカー
ケーブル太さ	約3mm
芯数	8芯
モールド加工コネクタ	○

型番	L ※コネクタ含まず
LD-GPASST/BK10	約1000mm
LD-GPASST/BK20	約2000mm
LD-GPASST/BK30	約3000mm
LD-GPASST/BK50	約5000mm
LD-GPASST/BK70	約7000mm
LD-GPASST/BK100	約10000mm

Title :	外観図・仕様
Type :	LD-GPASST/BKシリーズ
SPNo.	

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。