



型番	Length(約)(m)	型番	Length(約)(m)
LD-GPAT/BU05	0.5	LD-GPAT/BU70	7.0
LD-GPAT/BU10	1.0	LD-GPAT/BU100	10.0
LD-GPAT/BU15	1.5	LD-GPAT/BU150	15.0
LD-GPAT/BU20	2.0	LD-GPAT/BU200	20.0
LD-GPAT/BU30	3.0	LD-GPAT/BU300	30.0
LD-GPAT/BU50	5.0	LD-GPAT/BU500	50.0

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様	ブルー
カラー	RJ-45コネクター
インターフェイス	EU RoHS指令準拠(10物質)
環境配慮事項	Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
規格	10Gbps
伝送速度	500MHz
伝送帯域	約 6.5mm
ケーブル太さ	8芯
芯数	ストレート結線
結線方式	PVC
外部シース(被膜)材質	ヨリ線(24AWG)
導体構成	両端コネクター付
コネクタ有無	

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPATBU シリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。