



LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

**仕様**

- カラー ブルー
- インターフェイス RJ-45コネクター
- 環境配慮事項 EU RoHS指令準拠(10物質)
- 規格 Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
- 伝送速度 10Gbps
- 伝送帯域 500MHz
- ケーブル太さ 約6.5mm
- 芯数 8芯
- 結線方式 ストレート結線
- ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
- シールド 無し(UTP仕様)
- 十字介材
- 外部シース(被膜)材質 PVC
- 導体構成 ヨリ線(24AWG)
- コネクター有無 両端コネクター付
- モールド加工コネクター
- スリムコネクター
- 爪折れ防止カバー付コネクター
- パッケージ形態 ポリ袋(環境配慮タイプ)
- 爪の折れないコネクター
- PoE

ITEM	L(約)
LD-GPAT/BU1/RS	1m
LD-GPAT/BU2/RS	2m
LD-GPAT/BU3/RS	3m
LD-GPAT/BU5/RS	5m
LD-GPAT/BU10/RS	10m
LD-GPAT/BU15/RS	15m
LD-GPAT/BU20/RS	20m
LD-GPAT/BU30/RS	30m
LD-GPAT/BU40/RS	40m
LD-GPAT/BU50/RS	50m

<b>Title:</b>	外観図・仕様
<b>Type:</b>	LD-GPATBURSシリーズ
<b>SPNo.</b>	
<b>エレコム株式会社</b>	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。