



LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

型番	Length(約)	ケーブル太さ	型番	Length(約)	ケーブル太さ
LD-GPN/BU015	0.15m	4.6mm	LD-GPN/xx10	10m	4.6mm
LD-GPN/BU03	0.3m		LD-GPN/xx15	15m	
LD-GPN/xx1	1m		LD-GPN/xx20	20m	5.5mm
LD-GPN/xx2	2m		LD-GPN/xx30	30m	
LD-GPN/xx3	3m		LD-GPN/xx40	40m	
LD-GPN/xx5	5m		LD-GPN/xx50	50m	
LD-GPN/xx7	7m				

× ×	色
BK	黒
BU	青
WH	白

仕様

インターフェイス	RJ-45コネクタ
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
規格	Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
伝送速度	1Gbps
伝送帯域	250MHz
芯数	8芯
結線方式	ストレート結線
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)
外部シース(被膜)材質	PVC
導体構成	ヨリ線(24AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付
モールド加工コネクタ	○
スリムコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
パッケージ形態	アルミ箔袋+ステッカー

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPNシリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社